

光纖雷射雕刻機

特長

- ◆配置高像素工業相機，高速圖形顯示卡。
- ◆同軸定位，相機跟隨振鏡同步，實現產品同步定位、雕刻。
- ◆定位精確，產品可隨意擺放。
- ◆節省定位治具成本，定位時間成本。
- ◆減少生產工序，提高生產效率；減少不良率，提高效益。
- ◆可依據需求訂製輸送線長寬。
- ◆光源可以根據產品需求選擇光纖、紫外光、二氧化碳等。



規格



功率	20W	30W	50W
雷射波長	1064nm		
頻率範圍	20~80KHz		
光束品質	<1.2~1.5		
雕刻線速	$\leq 8000\text{mm/s}$		
最小線寬	0.01mm		
最小字元	0.5mm		
重複精度	≤ 0.01		
供電電源	單相交流220V/50Hz~60Hz		
整機耗電	500W		
雕刻深度	0.005~1mm可調		
作業系統	Windows系統		
冷卻方式	內置風冷		
打刻範圍	標準80*60mm，可選配其他工作範圍尺寸		
檔案格式	Windows作業系統字型檔的所有字體 字型/PLT/DXF/AI/JPG/PNG/BMP等		

雷雕機應用

適用材質：

金屬及多種非金屬材料、高硬合金、氧化物、電鍍、ABS、環氧樹脂、油墨、工程塑料等。

應用行業：

塑膠透光按鍵、IC晶片、3C產品部件、精密機械、珠寶首飾、量具刀具、鐘錶眼鏡、電工電器、電子元器件、五金飾品、五金工具、手機通訊部件、汽車配件、塑膠製品、醫療器械、建材管材等高精度產品標識。

Likuan 力貫國際股份有限公司

23553 新北市中和區連城路258號12樓之8
TEL: (886) 02-82271336 FAX: (886) 02-82271339
URL: <https://www.likuan.com.tw>
E-mail: service@likuan.com.tw

MEMO

