

# 電子零件、IC 半導體包裝捲帶自動成型機

**MODEL : YT-1688**



## # 規格

Foot Print 機型尺寸	L 700 * W 2700 * H 1800 mm
Weight 機台總重	180 kg
Electric Power 電壓	220VAC/60Hz
Compressed Air 壓縮空氣	6~8 Bar
Appliable Tape Size 適用膠帶尺寸	12~88 mm、44~160 mm
Accuracy 準確性	±0.15 mm
Speed 速度	300M/Hr
Main Control System 主控制系統	Programmable Logic Controller

YT-1688 所有動作控制皆能有觸控式人機介面操作，方便產品更換及製程設定

- 原料傳送、料帶加溫、成型、沖孔、計量切斷、成品捲帶全自動設計。
- 加溫機組、成型機型組及沖孔機組均具有 X、Y 軸及平面旋轉等方向之分釐卡微調設計，換機調整快速，操作簡單且精確。
- 加溫時間、合模時間及吹氣成型時間均可由控制面板手動設定，方便產品更換及製程設定。
- 原料帶寬 12~88mm 可任意調整生產，帶寬可選擇 44~160mm 可快速調整生產。
- 可選擇鹵素燈成型，帶寬 12~24mm 配上伺服拉帶方便配合模具長度 48~72mm，可快速調整生產，鹵素燈 Ko 可達 5mm 深。
- 可選擇氣壓拉帶與伺服拉帶系統，方便配合模具長度 72~120mm。
- 可選擇氣壓成型、二段式成型與沖壓成型，可達成 30mm 深度。
- 可選擇加上線上檢測。



力貫國際股份有限公司 LIKUAN TECHNOLOGY CORPORATION

23553 新北市中和區連城路 258 號 12 樓之 8

12F, -8, No.258, Liancheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23553, Taiwan.

TEL: +886-2-82271336 FAX: +886-2-82271339 URL <http://www.likuan.com.tw>